



## HOITO-OHJEET YLÄMAAN GRANIITIN KVARTSITASOILLE

Kvartsimateriaali sisältää väri- ja tehosteaineiden lisäksi 93 % luonnonkvartsia, joka on timantin jälkeen kovin luonnosta löytyvä raaka-aine. Tasomateriaaliin valmistustekniikka säilyttää kvartsin kovuuden ja takaa tasolle yliveritaiset käyttöominaisuudet. Kovat kvartsitaset eivät ole huokoisia, joten tahrat eivät imeydy materiaalin sisään. Työtasoa ei tarvitse erikseen kyllästä eikä vahata ja sileä pinta on helppo pyyhkiä puhtaaksi.

Kvartsitasojen vedenimukyky on lähes 0, joten tahrat eivät imeydy materiaaliin helposti. Ylämaan Graniitin mallistossa oleviin kvartsitasoihin ei tarvitse käyttää erillisiä suoja-aineita.

- Kvartsimateriaali kestää lämpöä, mutta kuumia kattiloita ei saa laskea suoraan tasolle. Käytä aina pannunalustaa.
- Kvartsimateriaali kestää lämpöä, mutta kuumia kattiloita ei saa laskea suoraan tasolle. Käytä aina pannunalustaa.
- Kvartsimateriaali kestää lämpöä, mutta kuumia kattiloita ei saa laskea suoraan tasolle. Käytä aina pannunalustaa.
- Kvartsimateriaali kestää lämpöä, mutta kuumia kattiloita ei saa laskea suoraan tasolle. Käytä aina pannunalustaa.
- Älä istu tai seiso työtasolla.
- Voimakkaat kemikaalit kuten viemärinäkaisaineet, maalinpoistoaineet, liuotteet ja uuninpuhdistusaineet voivat vaurioittaa tasoa.

### Kvartsitason päivittäinen hoito

Kvartsitasojen päivittäiseen puhdistukseen riittää kostea liina ja neutraali puhdistusaine kuten astianpesuaine (Fairy). Poista kaikki pesuainejäämät tason pinnalta puhtaalla lämpimällä vedellä. Jos tasolle jää pesuainetta, tumma taso saattaa näyttää harmaalta kuivuttuaan.

**HUOM!** Puhdistukseen ei saa käyttää puhdistusaineita, joissa on mikropartikkeleita tai hankaavia jauheita kuten esim. Cif Cream -puhdistusaine.

### Tahrojen poisto

- Kuivuneiden ruokatahrojen poistoon voi käyttää muovilastaa.
- Vaikeisiin tahroihin voidaan käyttää ns. ihmesientä, joita löytyy päivittäistavarakaupoista. Tason pinta tai sieniä kostutetaan vedellä ja sienellä pyyhkitään kohtaa,

jossa on jälkiä. Ihmesienen kanssa ei käytetä erillistä puhdistusainetta.

- Silikoni- ja liimajäämien puhdistamiseen soveltuu isopropyylialkoholi tai etanoli.

### Mattapintaisen Silestone Suede-tason hoito

(Silestone Leather -tasot ovat muuttuneet Suede-tasoiksi.)

Kaikkiin harjattupintaisiin Silestone Suede -tasoihin tehdään jo tehtaalla suojakäsittely, joka vähentää esim. rasvajälkien näkymistä tason pinnalla.

Suede-pintaisissa työtasoissa rasvatahrat ja sormenjäljet näkyvät helpommin kuin kiillotetussa tasossa. Koska pinta ei ole huokoista, tahrat eivät kuitenkaan imeydy työtasoon ja ne on helppo poistaa. Suede-pintaisia Silestone-tasojia hoidetaan samalla lailla kuin kiillotettuja pintoja. Suede-pintaisiin tasoihin on tehty käsittely, joka tekee tasosta helppohoitoisemman. Käsittely tummentaa hieman tason väriä.

### Kvartsitasojen kemikaalin kestävyys

Aine	Sietokyky
Kahvi, viini yms.	Kestää hyvin
Virvoitusjuomat	Kestää hyvin
Hapot	Kestää hyvin
Öljyt	Kestää hyvin
Valkaisuaineet	Varottava. Jos aine vaikuttaa pintaan yli 12 tunnin ajan, kiilto voi kadota.
Emäksiset puhdistusaineet, (pH yli 12)	Varottava. Jos aine vaikuttaa pintaan yli 12 tunnin ajan, kiilto voi kadota
Etanoli	Voidaan käyttää tahrojen poistoon, mutta pinta on huuhdeltava välittömästi puhtaalla vedellä.
Fluorivetyhappo	käyttö kielletty
Diklorometaani	käyttö kielletty
NaOH, sooda	käyttö kielletty
Maalinpoistoaine	käyttö kielletty